



HAVEN POLSKA

HYDRAULICZNA PRASA KOLUMNOWA SERII YQ32



Zdjęcie poglądowe pras YQ32-63t, YQ32100t.

**Cechy główne**

- (1) Główne Części elektryczne marki SIEMENS,
- (2) Zawór hydrauliczny marki YUKEN lub innej znanej marki,
- (3) Spawana konstrukcja odporna na wstrząsy,
- (4) Cztery kolumny szlifowane i pokryte chromem.

SPECYFIKACJA GŁÓWNA :

Model	YQ32-63	YQ32-100
Pojemność (kN)	630	1000
Maks. ciśnienie (MPa)	31.5	31.5
Maks. posuw (mm)	300	300
Maks. wysokość otwarcia (mm)	800	800
Rozmiar stołu (mm)	650x500	830x560
Szybka prędkość w dół (mm/s)	30	30
Prędkość robocza (mm/s)	12	12
Prędkość powrotu (mm/s)	35	35
Silnik (kw)	4.0	5.5
Waga maszyny (w przybliżeniu) (KG)	2200	3200
Wymiary maszyny (mm)	900x550x2600	1100x600x3000
Wymiar zbiornika olejowego (mm)	950x1000x1100	950x1000x1100

	Specyfikacja	Jedn.	Model								
			YQ32-160	YQ32-200	YQ32-250	YQ32-315	YQ32-400	YQ32-500	YQ32-630	YQ32-800	YQ32-1000
1	Ciśnienie nominalne	KN	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
2	Siła wysuwania	KN	190	280	280	630	630	1000	1000	1600	2000
3	Skok suwaka	mm	560	710	710	800	800	1000	1000	1000	1200
4	Wysokość wyrzutnika	mm	200	200	200	300	300	350	350	350	350
5	Maks. wysokość otwarcia	mm	900	1120	1120	1250	1250	1500	1600	1600	1800
6	Prędkość płyty naciskowej	Nacisk	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Docisk	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-8	4-8	4-8
		Powrót	70	70	70	70	60	50	60	50	50
7	Rozmiar stołu roboczego	Lewo-Prawo	800	1000	1120	1260	1260	2200	1500	2800	1600
		Przód-Tył	800	940	1000	1160	1160	1600	1500	2000	1600
8	Silnik	KW	11	15	15	22	22	44	44	60	60
9	Waga netto	KG	4400	8800	10200	12500	17500	25000	30000	42000	53000

Opcjonalne akcesoria

- (1) System chłodzenia dla układu hydraulicznego
- (2) Dla pras YQ32-63 oraz YQ32-100 maksymalne ciśnienie wynosi 21 MPa, a dla reszty 25 MPa
- (3) Kurtyny świetlne
- (4) Wyrzutnik hydrauliczny

Dla modeli YQ32-63 oraz YQ32-100 wyrzutnik hydrauliczny nie jest montowany w standardzie.



